T4

ЗАХИСНИЙ ПОЛІМЕР

Ступінь шліфування: ■■□□□□□□□□

Ступінь блиску: ■■■■■■■■■■

об'єм	номер артикула
250 мл	300005446
500 мл	300005447
1000 мл	300005448

- **T4** - полімер преміум класу для оновлення та захисту лакофарбових покриттів.
- Створює тонку міцну плівку, що захищає ЛФП на термін більше 12 місяців від реагентів, ультрафіолетових променів, вигоряння, солей та впливу навколишнього середовища.
- Стійкий до дії активної піни.
- Швидкосохнуча формула поєднує в собі діамантовий блиск і міцність «панцира», а також скорочує забруднення автомобіля на 70-80%.
- Підходить для обробки заводських та ремонтних лаків, а також для захисту хрому та алюмінію.
- Має мінімальні абразивні властивості, які дозволяють при машинній обробці видалити мікродефекти та голограми.
- Не містить шкідливих для здоров'я сполук та відрізняється приємним запахом.

Консистенція:	гель
Склад:	речовина, що містить інертні неорганічні абразиви
Колір:	білий
Запах:	специфічний
Розчинність:	розчиняється у воді
Густина:	0,972 кг/Л
В'язкість:	>130 мм^2/с

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ:

- м'який поролоновий сірий
- м'який поролоновий блакитний
- фінішний із мікрофібри

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- Не наносити під відкритим сонячним промінням.
- Перед нанесенням знежирити поверхні, що обробляються.
- Нанести невелику кількість захисного полімеру на лакофарбове покриття.
- Полірувати за допомогою орбітальної полірувальної машини та м'якого полірувальника з невеликим натиском, поступово зменшуючи його.
- Залишити засіб на поверхні мінімум на 30 хвилин для закінчення процесу полімеризації та утворення захисного шару.
- Видалити залишки за допомогою серветки з мікрофібри або орбітальної полірувальної машини з м'якою губкою.
- Після нанесення захисного полімеру не мити автомобіль на хімічних мийках протягом 12 годин!
- Захисний полімер можна наносити в два шари, повторивши вищеописаний процес.