

T11
ПОЛІРУВАЛЬНА ПАСТА

T11



Ступінь шліфування:	<input type="checkbox"/>
Ступінь блиску:	<input type="checkbox"/>

вага	номер артикула
150 г	10092
1 кг	10093
3 кг	11254

- T11 – високоабразивна бюджетна полірувальна паста без силікону та воску.
- Застосовується на жорстких лаках, керамічних та лаках SR (стійких до подряпин).
- Швидко усуває дефекти після шліфування наждачним папером P1500, подряпини та інші експлуатаційні ушкодження.
- Ефективно працює з усіма видами полірувальників (поролон, овчина\хутро).
- Містить високорізальні абразивні мінерали останнього покоління, що гарантують досягнення високого глянцеу без надмірного нагрівання поверхні.
- Паста не засихає та зберігає стабільність навіть при високих температурах навколишнього середовища.
- Не в'їдається в гумові елементи та незабарвлений пластик. Залишки пасту легко видаляються теплою водою або очищувачем BRAYT Final Cleaning (універсальне очищення).
- Полірувальна паста не містить шкідливих для здоров'я сполук і відрізняється приємним запахом.

Густина: 1,23 г/см³
Колір: білий

ПОЛІРУВАННЯ:

- ручна обробка, машинна обробка (ротаційна шліфувальна машина, ексцентрикова шліфувальна машина)

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ:

- поролоновий жорсткий жовтий (для початкового етапу)
- овчина жовта тип D (для початкового етапу)
- біла овчина тип «ММ» (для початкового етапу)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- На початковому етапі краще полірувати за допомогою полірувальників з овчини\хутра або жорсткого поролону.
- Починати полірування слід із мінімальних оборотів, паста має попрацювати.
- При невеликому натиску поступово збільшити обороти до максимум 1800 об./хв.
- У більшості випадків достатньо 1300 об./хв.
- Полірувати до моменту усунення дефектів, зменшуючи оберти та натиск.
- Голограми видалити антиголограмною пастою BRAYT T2 Antihologram & microscratch remover з м'яким сірим полірувальником.
- Як варіант між пастами T11 і T2 Antihologram, для видалення середніх і малих рисок, можна використовувати пасту One Step.

Варіант А: T11 (з жорстким полір.) – One Step (з жорстким полір.) – T2 Antihologram (з м'яким полір.)

Варіант Б: T11 (з жорстким полір.) – One Step (з м'яким полір.) – T2 Antihologram (з м'яким полір.)